



1/2

# Garagentorprogramm

Gesamtprospekt-Garagentore und Antriebe





## Neue Oberflächen

Individuell soll es sein, etwas was nicht jeder hat? Dann sind unsere neuen Sickenprägungen genau das Richtige!

Mit „castello und visio“ präsentiert Belu Tec zwei neue Sickenprägungen, die natürlich schön und dennoch exklusiv sind. Beide Modelle sind mit einer glatten oder einer stucco Oberfläche kombinierbar.



**Einzigartig und nur bei BeluGa -Toren**  
Lüftung bei geschlossenem Tor

egal in welchem Zustand sich das Tor befindet, Sie drücken die programmierte Taste am Handsender und das Tor fährt in Lüftungsstellung!

## Designapplikationen

Die neuen Designapplikationen ermöglichen, das eigene Tor individuell zu gestalten und zusätzliche Akzente zu setzen.


Ob preiswerte Highlightapplikationen oder individuell gestaltet, ob Aluminium Edelstahlfinish oder Aluminium in RAL - wir liefern Tore so wie Sie es wünschen!



## Farbenvielfalt

Die neue Farbpalette lässt (fast) keine Wünsche offen.

12 Standardfarben in den woodgrain und stucco-Prägungen, oder 13 Standardfarben und 3 Holzdekore bei glatter Oberfläche, bieten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Selbstverständlich lackieren wir auch ihre Wunschfarbe in RAL nach Wahl.



RAL nach Wahl



## Dekorvielfalt

Für Individualisten und Designliebhaber bieten unsere Tore mit Alurahmenkonstruktion alle Möglichkeiten zur Gestaltung.

Neben der bauseitigen Beplankung bieten wir auch eine Beplankung mit 16 mm Holz-Mehrschichtplatte, wahlweise Fichte oder Lärche, in 10 Standardlasuren oder 3 mm Aluminiumauflage in 14 Standardfarben, 3 Holzdekoren und 3 Strukturlacken, sowie 16 weitere Oberflächenveredelungen in Holzoptik, davon 4 als Hochglanzausführung, anbieten.



## Das Unternehmen

Belu Tec wurde 1988 in Lingen gegründet und gehört heute zu den namhaften Herstellern hochwertiger Industrie- und Garagentore und horizontaler Faltläden. Weltweite Patente wie z. B. die automatische Lüftung bei geschlossenem Tor und der daraus resultierende Niedrigsturzbedarf (Sturzhöhe ab 5 cm) sichern unseren Vorsprung! Mit unserem technischen Know-how, einer Elektro- und Steuerungsabteilung, ein CAD-Konstruktionsbüro und eigenen Fertigungsanlagen wie CNC-, Paneel- und Profilmbearbeitungszentren, zwei Paneel- Schäumenanlagen, Schweißroboter und Pulverbeschichtungsanlage (bis 12 m Länge) bieten wir Ihnen eine entsprechende Fertigungstiefe und können umfangreiche Sonderprojekte mit kurzfristigen Terminen ausführen. Diverse Werkstoffe, viele RAL- und DB-Farben wie auch die eigenen Antriebs- und Steuerungssysteme runden die einzigartige Auswahl unserer Produkte ab. Für die höheren Anforderungen der neuen EnEV 2009 (Energieeinsparverordnung) bieten wir Ihnen mit unseren thermisch vollständig getrennten Profilen einen hervorragenden Wärmedämmwert von bis zu U=0,65 W/m²K, und damit die Möglichkeit bei fast allen Anforderungen die Wünsche der Bauherren und/oder die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. **Qualität made in Germany!** Einen Überblick über unsere gesamte Produktpalette erhalten Sie auch unter [www.belutec.com](http://www.belutec.com)

## Die Marke

Mit unserer Fachhandelsmarke BeluGa setzen wir konsequent neue Maßstäbe und nutzen erfolgreich die langjährigen Erfahrungen und Synergien in unserem Unternehmen.

## BeluGa Tore stehen für

- hohe Qualität
- lange Lebensdauer
- maximalen Komfort
- mehr Individualität
- höchste Sicherheit

## Designhandsender

Keeloq® Sicherheitsfunk bedeutet Rollingcode und ist bei uns Standard.

Ob Standardhandsender oder wie abgebildet der B-Way+ Design-Handsender (gg. Mehrpreis) mit integrierter Torzustandsanzeige!



## 10 Jahre BeluGa Garantie\*



- 1. 10 Jahre Garantie gilt für:**  
Auf alle BeluGa Stahlpaneel-Tore (basic, comfort, premium) inklusive der endbehandelten Oberfläche gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Diese Garantie umfasst folgende Bedingungen:
- 2. 5 Jahre Garantie gilt für:**
- Federn (wie z.B. Gewichtsausgleichsfedern)
  - Die Antriebsmechanik der Belu Tec - Torantriebe. Auf die Elektronik gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum. Ausgeschlossen sind Verschleiß und Verbrauchsteile (z.B. Glühbirnen, Sicherungen, Akku etc.)
  - Roll- und Deckenlaufwerke
- 3. Teilegarantie**  
Innerhalb der Garantiezeit haben Sie Anspruch auf eine kostenlose Lieferung der Ersatzteile (oder gleichwertige Teile). Porto und Arbeitszeiten werden gesondert berechnet.
- 4. Garantieausschluss**  
Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- Veränderungen bei Verglasungen
  - Sonderlackierungen (RAL nach Wahl, NCS, DB außer 703)
  - Tragselle (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir eine jährliche Prüfung)
  - bewegliche Dichtungen (wie z.B. Scharnierabdeckungen)
  - Schäden in Folge höherer Gewalt
  - Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Benutzung, Überlastung, mechanische Beschädigung, Zerstörung oder äußeren Einflüssen natürliches Ausbleichen der Oberfläche, leichte Farbänderungen.
  - An der Küste/im küstennahen Bereich benötigen Tore aufgrund aggressiver, atmosphärischer Einflüsse zusätzlichen Schutz!
  - Folgeschäden durch Überspannung, Kurzschluss etc.
  - Da die Korrosion von den atmosphärischen Einflüssen der Einbauumgebung, insbesondere im Bodenbereich, abhängig ist, kann hierfür keine Garantie übernommen werden.

Wir verweisen auf unser hochwertig eingesetztes Material der Führungsschienen und Zargen. Für die Produktion der Führungsschienen und Zargen verwenden wir voll verzinktes Spaltband mit einer Zinkauflage von mindestens 275 g/m². Dies ist die höchstmögliche Zinkauflage, die im so genannten Sendzimir-Verzinkungsverfahren verarbeitet werden kann und entspricht der Europäischen Norm EN 10127:2000.

**5. Voraussetzungen für die Garantie:**


- Vorweisen des Kaufvertrags
- fachgerechte Montage (nach Belu Tec Montageanleitung)
- ausreichende jährliche und fachgerechte Wartung
- ausreichend durchgeführte Pflege der Oberfläche (nach Belu Tec Anleitung);
- keine besonderen Temperatureinflüsse (Normaltemperatur: -20°C - +40°C)
- ausschließlich Verwendung von Belu Tec Originalteilen
- private Nutzung (max. 5 Zyklen am Tag)

Die Garantie erlischt, wenn der Käufer in Zahlungsverzug geraten ist oder wenn der Mangel nicht unverzüglich nach Schadensfeststellung schriftlich geltend gemacht wird. Weitere Rechte kann der Käufer oder ein Dritter aus dieser Garantie nicht herleiten, insbesondere keine Schadensersatzansprüche irgendwelcher Art oder Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

**Garantiegeber:**  
Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH, Am Seitenkanal 3, 49811 Lingen (Ems)

Stand 10.09.2012





## Der Einstieg, das BeluGa Basic!

### BeluGa-Basic, ohne Lüftungsfunktion





- 45 mm Stahl-Sandwich-Paneel, wärmegeklämmt, Fingerklemmschutz serienmäßig
- Standardfenster und Rahmensprossen-Lichtband möglich
- Federausgleich durch Torsionsfeder, als manuelle Version oder mit BeluGa- Antrieb 101, inkl. 2 Stück 4-Befehl Handsendern
- Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe, Torsionsfeder Standard, 200 mm, mit Niedrigsturzbeschlag nur 150 mm
- Seitenplatzbedarf 80 mm
- min. Höhe 2030 mm – max. Höhe 3000 mm, min. Breite 2250 mm – max. Breite 5000 mm

## Auch das BeluGa Basic bietet viel Spielraum

### Oberflächen, Strukturen, Farben

- erhältlich in den enbehandelten Oberflächen lamello und medio mit 10 Jahren Garantie\*
- wahlweise in woodgrain oder stucco geprägt
- in 4 Standardfarben oder in RAL nach Wahl







## BeluGa Comfort

### Öffnen und Schließen auf Knopfdruck

- 45 mm Stahl-Sandwich-Paneel, wärmedämmt, Fingerklemmschutz serienmäßig
- kugelgelagertes Doppelaufwerk, serienmäßig
- Standard-, Design-, Exclusivfenster und Lichtband wählbar
- hochwertige Aluminiumscharniere, Scharnierabdeckung (keine sichtbaren Scharniere, optional wählbar)
- zahlreiche Highlight- und Exclusiv-Designapplikationen sowie Designsockelblenden
- Antrieb serienmäßig, BeluGa 401 Garagentorantrieb, inkl. 2 Stück 4- Befehl Handsender, mit separater Lüftungsfunktion
- geringe Einbaumaße, Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Zugfeder(8.), Sturz vorne nur 60 mm, Sturz gesamt 130 mm (ab 420 mm Raumtiefe)
- Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Torsionsfeder Standard (6.), 200 mm, mit Niedrigsturzbeschlag (6.NU), Sturz vorne 60 mm, Sturz gesamt 110 mm, oder bei großen Toren Sturz vorne 110 mm, Sturz gesamt 170 mm (6)



- geringer Seitenplatzbedarf, nur 80 mm mit Standardzarge und 50 mm Sonderzarge (nur Torsionsfeder 6.NU)



BeluGa Garagentorantrieb 401, inkl. Lüftungsfunktion



4 Befehl- Handsender in schwarz inklusive

Optional erhältlich

## Oberflächen, Strukturen, Farben

### Spielraum für Individualisten

- bis zu 16 Standardfarben oder RAL nach Wahl
- enbehandelte Oberfläche mit 10 Jahren Garantie\*
- die Oberflächen lamello, medio, senso und classico sind in woodgrain geprägt erhältlich
- die Oberflächen lamello, medio, castello, visio und senso sind in stucco geprägt erhältlich
- In glatt erhalten sie selbstverständlich alle Oberflächen!



woodgrain	
weiß, RAL 9016	Standardfarben
lehm Braun, RAL 8003	
sepiabraun, RAL 8014	
mahagonibraun, RAL 8016	
orangebraun, RAL 8023	
moosgrün, RAL 6005	
tannengrün, RAL 6009	

stucco	
weiß, RAL 9016	Standardfarben
stahlblau, RAL 5011	
schiefergrau, RAL 7015	
anthrazitgrau, RAL 7016	
grauweiß, RAL 9002	
weißaluminium, RAL 9006	
graualuminium, RAL 9007	

glatt	
weiß, RAL 9016	Standardfarben
lehm Braun, RAL 8003	
sepiabraun, RAL 8014	
mahagonibraun, RAL 8016	
orangebraun, RAL 8023	
moosgrün, RAL 6005	
tannengrün, RAL 6009	
stahlblau, RAL 5011	
schiefergrau, RAL 7015	
anthrazitgrau, RAL 7016	Standardfarben
grauweiß, RAL 9002	
weißaluminium, RAL 9006	
graualuminium, RAL 9007	
DB 703	
Eiche hell (golden oak)	
Eiche graphite	
Wenge	





## BeluGa Premium

Einzigartig, exklusiv und attraktiv, das Garagentor mit Volllausstattung



- 45 mm Stahl-Sandwich-Paneel, wärmedämmend, Fingerklemmschutz serienmäßig
- Kugelgelagertes Doppelaufwerk, serienmäßig
- hochwertige Aluminiumscharniere unsichtbar durch serienmäßige Scharnierabdeckung, keine sichtbaren Federn durch PVC- Abdeckgehäuse, Optik und Ausstattung der Extraklasse
- serienmäßiger Eingriffschutz auch an der Zarge
- Standard-, Design-, Exklusivfenster und Lichtband wählbar
- Highlight- und Exklusiv-Designapplikationen sowie Designsockelblenden, fast ohne Grenzen
- 13 Standardfarben und 3 Holzdekore in glatter Oberfläche oder RAL nach Wahl
- Antrieb serienmäßig, BeluGa 401 Garagentorantrieb, inkl. 2 Stück 4- Befehl Handsender, mit separater Lüftungsfunktion
- minimale Einbaumaße, Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Zugfeder senkrecht (5.), Sturz vorne nur 60 mm, Sturz gesamt 110 mm
- Sturzbedarf bzw. Einbauhöhe Torsionsfeder Standard (6.), 200 mm, ohne Mehrpreis mit Niedrigsturzbeschlag (6.NU) ausstattbar mit 60 mm Sturzbedarf vorne und 110 mm Gesamtsturzbedarf, oder bei großen Toren Sturz vorne 110 mm, Sturz ges. 170 mm (6l)
- geringer Seitenplatzbedarf von nur 80 mm, maximale Durchfahrthöhe und -breite


woodgrain	stucco	glatt	DB 703 Eiche hell (golden oak) Eiche graphite Wenge
weiß, RAL 9016 Standardfarben lehm Braun, RAL 8003 sepiabraun, RAL 8014 mahagonibraun, RAL 8016 orangebraun, RAL 8023 moosgrün, RAL 6005 tannengrün, RAL 6009	weiß, RAL 9016 Standardfarben stahlblau, RAL 5011 schiefergrau, RAL 7015 anthrazitgrau, RAL 7016 grauweiß, RAL 9002 weißaluminium, RAL 9006 graualuminium, RAL 9007	weiß, RAL 9016 Standardfarben lehm Braun, RAL 8003 sepiabraun, RAL 8014 mahagonibraun, RAL 8016 orangebraun, RAL 8023 moosgrün, RAL 6005 tannengrün, RAL 6009 stahlblau, RAL 5011 schiefergrau, RAL 7015 anthrazitgrau, RAL 7016 grauweiß, RAL 9002 weißaluminium, RAL 9006 graualuminium, RAL 9007	

## Die Premium-Torantriebe

wählen Sie aus 501 oder 501-D  
(beide optional erhältlich, auch für Comfort)



Der 501-D setzt Maßstäbe - wenn Ihr Garagentorantrieb mit Ihnen kommuniziert wird vieles möglich, was bisher undenkbar war. Dank der neuen BeluGa-Homewave-Control-Box (B-HWC) bedienen Sie Ihr Garagentor ab sofort ganz einfach per Smartphone, Tablet oder mit dem Design-Handsender inklusive serienmäßiger Torzustandsanzeige im Handsender (auch bei 501 serienmäßig). Lassen Sie sich von den Möglichkeiten der intelligenten Technik und erweiterten Konnektivität überraschen.







Motiv Sun II, bis 6000 mm Torbreite einsetzbar (ab 3000 mm Torbreite auf Lichtsektion aufgebracht)



Motiv Sun III, bis 6000 mm Torbreite einsetzbar (ab 3000 mm Torbreite auf Lichtsektion aufgebracht)

Fenster als Gestaltungselemente setzen Akzente. Sie spenden nicht nur Licht, sondern ergänzen das Tor als Highlight in verschiedenen Variationen. Ob als Lichtband, Design-, Standard- oder Exklusivfenster. Je nach Wunsch, können die BeluGa Fenster perfekt in Ihr Tor integriert werden.

Bei allen BeluGa Fenstern, handelt es sich um hochwertig beschichtetes Aluminium, dadurch behalten sie auch über viele Jahre die Farbbrillanz und vergilben nicht bzw. bleichen kaum aus!

Lichtband / Lichtband MAX-LIGHT

- Aluminium-Sprossenrahmen
- beidseitig wie Torblattfarbe außen
- bei Holzdekor, RAL ähnlich
- Wählen Sie, Doppelscheibe klar (kratzfest) oder strukturiert.

Designfenster

- flacher 1,5 mm Alurahmen mit Edelstahl-Finish (keine Fingerabdrücke)

Exklusiv - Fenster

- hochwertiger, flacher 3 mm Aluminiumrahmen
- außen in Torblattfarbe beschichtet, innen Alu-Edelstahlfinish
- bei Holzdekor in RAL ähnlich beschichtet
- wahlweise Doppelscheibe klar (kratzfest) oder strukturiert

Standardfenster (auch für Basic)

- Aluminium-Rahmen, profiliert beidseitig wie Torblattfarbe außen beschichtet
- bei Holzdekor in RAL ähnlich beschichtet
- wahlweise Doppelscheibe klar (kratzfest) oder strukturiert
- Sprosse im Scheibenzwischenraum
- Größe 504 x 334 mm, rechteckig (Motiv I-IV)



Rahmensprossen-Lichtband in Torfarbe beschichtet (auch für Basic)



Lichtband MAX-LIGHT in Torfarbe beschichtet



Motiv VII



Motiv VIII



Motiv IX



Motiv I



Motiv II



Motiv V



Motiv III



Motiv IV



Motiv VI





## Highlight

Neue Designapplikationen ermöglichen weitere Möglichkeiten, das eigene Tor exklusiv zu gestalten und mit der Fassade zerfließen zu lassen.


Sie schaffen sich etwas Einzigartiges, indem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ihr Wunsch ist uns Befehl! Wählen Sie unter einer Vielzahl von Applikationen Ihren Favoriten aus. Gerne realisieren wir auch Ihre individuellen Wünsche!

**NUR für Comfort & Premium! (glatte Oberfläche, ohne Sickenprägungen)**

Sie suchen ein preiswertes Highlight für ihr Garagentor? Dann wählen Sie aus unseren Design-Highlights!

- Aluminium, 1,5 mm, gebürstet und lackiert
- Edelstahlfinish ohne Fingerabdrücke
- 10 Highlight-Designapplikationen
- keine Fensterausschnitte möglich!

BD P07



BD P08



## Exklusiv

- Aluminium, 1,5 mm, gebürstet und lackiert, Edelstahlfinish ohne Fingerabdrücke
- oder aus Aluminium, 3 mm, in 14 Standardfarben oder RAL nach Wahl beschichtet
- viele Design's auch mit Fenster möglich, Doppelscheibe klar(kratzfest) oder strukturiert
- 13 Exklusiv-Designapplikationen, Wunschmotive auf Anfrage, auch gerne nach Vorlage Ihrer Haustür oder ihrer eigenen Idee!

**NUR für Comfort & Premium! (glatte Oberfläche, ohne Sickenprägungen)**







Fenster ohne Grenzen - Verglaste Hebefaltläden bringen Licht ins Haus



Hebefaltsysteme bieten auch im Garagentorbereich ganz neue Möglichkeiten

Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie unter:



[www.belutec.com](http://www.belutec.com)

**Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH**

Am Seitenkanal 3 | D-49811 Lingen (Ems)

Telefon +49 (0) 591 | 9 12 04 - 0

Telefax +49 (0) 591 | 9 12 04 - 91

[info@belutec.com](mailto:info@belutec.com)



[www.beluga.de](http://www.beluga.de)